

ROBINIA RB1308



3+



5 kinder



23,2 m²



Spezifikation des Materials

- Konstruktion aus Robinie - sehr haltbares Akazienholz mit einem Durchmesser von ~ 18 cm ohne scharfe Kanten, witterungsbeständig,
- Plattformen aus Robinienholz - sehr dauerhaftes Akazienholz, witterungsbeständig,
- Plattformen und Stufen aus dauerhaft rutschfesten und wasserfesten HPL-Platten,
- Seitenwände aus Robinie - sehr dauerhaftes Akazienholz ohne scharfe Kanten, witterungsbeständig
- Rutschen aus rostfreiem Stahl,
- Bunte Elemente aus witterungsbeständiger HPL-Platte,
- Teleskop aus rostfreiem Stahl und witterungsbeständiger HDPE-Platte,
- Stahlseile aus Polypropylengeflecht, verbunden mit langlebigen Kunststoffelementen, Edelstahl oder Aluminium,
- Kalibrierte Ketten aus rostfreiem Stahl, die ein Einklemmen der Finger verhindern,
- Griffe aus Stahlseil mit Polypropylenumflechtung,
- Schrauben mit Kunststoffkappen und/oder Schrauben aus rostfreiem Stahl,



Erleichterung von Behinderungen



leichter Zugang



Handläufe



Inklusiv



Intellektuelle Entwicklung



Sinnesorgane



Denken



Körperliche Entwicklung



Schieben



Beobachten



Gemeinschaft



Klettern



1
Anzahl der Türme



1
Anzahl der Rutschen



Treppen

Technisches Produktblatt

ROBINIA RB1308


Produktdaten

Länge	290 cm
Breite	225 cm
Gesamthöhe	280 cm
Altersgruppe	3+ Jahre
Anzahl der Benutzer	5 Kinder
Sicherheitsbereich	23,2 m ²
Höhe des freien Falls	90 cm
Die Höhe der Plattformen	90 cm
Höhe Rutschenplattform	90 cm
Entsprechend der Norm EN	1176-1:2017
Gewicht des schwersten Teils	81 kg
Abmessungen des größten Teils	350x18x18 cm
Verfügbarkeit von Ersatzteilen	Ja
Installationszeit	3,5 h



Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Zusätzliche Informationen

- Inklusives Geräte für öffentliche Spielplätze geeignet
- die Geräte verfügen über ein von einer akkreditierten Stelle ausgestelltes Zertifikat oder eine Konformitätserklärung;
- keine scharfen Kanten oder Öffnungen, die die Gefahr des Einklemmens des Kopfes, der Finger oder anderer Körperteile mit sich bringen könnten;
- Verankerung auf ebener Fläche, 80/70/60 cm tief;
- Die Rutsche sollte nicht in Richtung Süden ausgerichtet sein;
- Die Darstellung dient nur als Referenz, das tatsächliche Aussehen des Geräts und seine Farbe können abweichen;



23,2 m²



Garantie


30 30 Jahre Garantie - Statische Festigkeit von Stahl- und Edelstahlelementen

15 15 Jahre Garantie - Strukturelles Versagen von Stahl und rostfreiem Stahl, für dynamische Geräte

10 10 Jahre Garantie - Strukturelles Versagen von Bauteilen aus Polyethylen hoher Dichte und Hochdrucklaminaten

5 5 Jahre Garantie - Korrosion von Edelstahl und feuerverzinkten und pulverbeschichteten Bauteilen; gegen Borkenkäfer und Fäulnis im Falle von Holzbauteilen

Detaillierte Informationen in der Garantiekarte



**Größe der sicheren Oberfläche
entsprechend der freien Fallhöhe:**

HIC <60	3,9 m ²
HIC 90	10,6 m ²
HIC 100	8,7 m ²

Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.